



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ЂУПРИЈА  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,  
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И  
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
Број: ROP-CUP-5463-LOC-1/2023  
Заводни број: 350-83/2023-05-1  
Датум: 28.3.2023. год.  
Ђуприја, ул. 13. октобра бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ђуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву који је кроз ЦИС поднео, Драган Маринковић [REDACTED] и Марија Маринковић [REDACTED]

[REDACTED], преко Светлане Илић [REDACTED]  
[REDACTED] за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу постојећих стамбених објеката, спратност II, на к.п.бр. 1944 К.О. Ђуприја град., на основу чл. 53а. и чл. 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/15), чл. 10. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), Правилника о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/15) и Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/2020), издаје

## ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I Издају се локацијски услови за реконструкцију и доградњу постојећих стамбених објеката, спратност II, на к.п.бр. 1944 К.О. Ђуприја град (у копији плана објекти означени бр. 4, 2 и 3); површина катастарске парцеле 607m<sup>2</sup>; укупна БРГП надземно са доградњом 217.23 m<sup>2</sup>; укупна БРУТО изграђена површина објекта 217.23 m<sup>2</sup>; укупна НЕТО површина објекта 195.32 m<sup>2</sup>; БРУТО површина приземља 217.23 m<sup>2</sup>; површина земљишта под објектом / заузетост са доградњом 217.23 m<sup>2</sup> / 38,71%; висина објекта 5.67 м (категорија објекта А, класификациони број 111011).

• Положај парцеле у планској регулацији: Предметна парцела налази се на простору који је дефинисан Изменом и допуном Плана генералне регулације градског насеља Ђуприја („Сл. гласник општине Ђуприја“, бр. 2/12, 9/18 и 23/18-исправка, 46/20 и 11/22).

Урбанистичка целина: 1.-ЗОНА НАСЕЉСКОГ ЦЕНТРА, 1.2 Просторна целина - Ширни центар.

• Планирана намена површине: становање средњих густина B2.

• Катастарска парцела: према Копији катастарског плана бр. 952-04-019-4180/2023 од 07.03.2023. год., коју је издала Служба за катастар непокретности Ђуприја и према подацима еКатастра непокретности, површина катастарске парцеле бр. 1944 К.О. Ђуприја град износи 607 m<sup>2</sup>, има четири евидентирана објекта.

Увидом у Копију катастарског плана водова, бр. 956-304-5210/2023 од 06.03.2023. год., коју је издао РГЗ, Сектор за катастар непокретности, Одељења за катастар водова Крагујевац, за к.п.бр. 1944 са излазом на јавну површину у ул. Доситеја Обрадовића (к.п.бр. 1952 К.О. Ђуприја град) евидентиране су инсталације: водоводне, телекомуникационе, електро и гасне мреже.

• **Грађевинска парцела:** Локацијски услови се издају за катастарске парцеле које испуњавају услов за грађевинску парцелу, у складу са чл. 53а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021).

• **Опис планиране изградње и положај објекта на парцели:** Идејним решењем планирана је реконструкција и доградња постојећих стамбених објеката, приземне спратности (Пр). Предметни објекти на к.п.бр. 1944 К.О. Ђуприја град, су озакоњени и уписаны у копији плана и листу непокретности са ознаком стамбени објекат бр. 4, стамбени објекат бр. 2 и помоћни објекат бр. 3. Новопројектовани објекат је позициониран као слободностојећи на парцели, на растојању од регулационе линије према Ситуационом плану приложеног Идејног решења, максималних димензија 10.77 (10.00) м x 20.74 м. Објекат у приземљу садржи следеће просторије: ходник, кухиња, дневна соба са трпезаријом, три собе, три купатила, две гардеробе, вешерница, котларница, гаража и тераса. Укупна БРГП надземно са доградњом 217.23 м<sup>2</sup>; укупна БРУТО изграђена површина објекта 217.23 м<sup>2</sup>; укупна НЕТО површина објекта 195.32 м<sup>2</sup>; БРУТО површина приземља 217.23 м<sup>2</sup>; површина земљишта под објектом / заузетост са доградњом 217.23 м<sup>2</sup> / 38,71%; висина објекта 5.67 м.

## 1) ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Б.2. – Становање средњих густина - Гс = 23 -30 станова/ха, (70-90 становника/ха)

Просторне целине 1 и 2

Дозвољене су намене: породично и вишепородично становљење средњих густина, услуге, јавне службе, јавно зеленило, спорт и рекреација.

Пратећа намена објекта може бити као основна или претежна намена објекта.

Дозвољена је реверзибилна промена намене објеката у оквиру дозвољених намена, уколико се тиме не угрожава животна средина.

Планиран је процес доградње и надградње квалитетних и замене постојећих неквалитетних објеката, и изградње нових објеката на слободним парцелама и блоковска изградња, са објектима на регулацији или повлачењем унутар блока, уз промену урбане структуре (породично у вишепородично) укрупњавањем парцела, зависно од карактеристика околних објеката и претежне регулације.

Б.2. СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА	
Гс = 23 -30 станова/ха, (70-90 становника/ха)	
Претежна намена земљишта	У оквиру планиране претежне намене земљишта могуће је грађење објеката следеће намене: <ul style="list-style-type: none"><li>• породични стамбени објекти;</li><li>• вишепородични стамбени објекти.</li></ul> <p><b>Измена и допуна 5.39("Сл.гласник општине Ђуприја бр. 46/20)</b></p> <p>"Израда урбанистичког пројекта је обавезна за објекте вишепородичног становља који се налазе у оквиру границе Плана генералне регулације градског насеља Ђуприја."</p>
Пратећа (компабилна) намена	Могуће је грађење објекта или дела објекта пратеће намене уз услов обавезне израде Урбанистичког пројекта уколико је пратећа намена

<b>објеката</b>	заступљена више од 50% површине објекта основне намене: <ul style="list-style-type: none"> <li>• угоститељски објекти;</li> <li>• објекти трговине и др. комерцијалне и услужне намене</li> <li>• пословни и административни објекти;</li> <li>• мањи производни објекти и радионице</li> <li>• објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре;</li> <li>• објекти јавних намена;</li> <li>• објекти социјалног становања.</li> <li>• спорт и рекреација</li> </ul>
<b>Забрањена намена</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• резервоари и силоси</li> <li>• складишта преко <math>1500\text{ m}^2</math></li> </ul>
<b>Типологија објеката</b>	Могуће је грађење објекта следећег положаја на парцели: <ul style="list-style-type: none"> <li>- породични објекти: слободностојећи објекти, објекти у прекинутом низу (изузетно објекти у низу уколико фронт парцеле не задовољава);</li> <li>- вишепородични објекти: слободностојећи објекти</li> <li>- објекти пратеће намене (уколико је пратећа намена заступљена више од 50% површине објекта основне намене): слободностојећи објекти.</li> </ul>
<b>Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле</b>	<p><u>Минимална површина парцеле за изградњу:</u></p> <p><u>-породичног објекта.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за слободностојећи објекат..... <math>400,0\text{m}^2</math>;</li> <li>- за објекат у прекинутом низу (двојни)..... <math>350,0\text{m}^2</math>;</li> <li>- за објекат у непрекинутом низу..... <math>300,0\text{m}^2</math>.</li> </ul> <p><u>-вишепородичног објекта</u></p> <p><b>Измена и допуна Плана 6.</b> ("Сл.гласник општине Ђуприја" бр. 11/22)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за слободностојећи објекат..... <math>900,0\text{ m}^2</math></li> </ul> <p>На постојећим катастарским парцелама површине мање од <math>300,0\text{m}^2</math>, на којима су легално изграђени породични стамбени објекти, дозвољава се изградња (уважавајући физичку структуру контактног окружења) максималне спратности <math>\Pi+1</math>, индекса заузетости до 60%, под условом да паркирање возила и остали параметри буду задовољени.</p> <p><b>Измена и допуна Плана 5.48</b> ("Сл.гласник општине Ђуприја" бр. 46/20)</p> <p>"На постојећим неизграђеним катастарским парцелама површине од <math>300\text{ m}^2</math> до <math>400\text{ m}^2</math>, могућа је изградња породичног стамбеног објекта (уз уважавање физичке структуре контактног окружења) максималне спратности <math>\Pi+1</math>, уз испуњеност услова за индекс заузетости грађевинске парцеле и паркирања, за ту намену површине</p>

	<p>Овим изменама се омогућава изградња на површинама парцеле од <math>300\text{ m}^2</math> - <math>400\text{ m}^2</math>."</p>								
	<p><u>Минимална ширина фронта парцеле за изградњу објекта основне намене:</u></p> <table> <tbody> <tr> <td>- за вишепородични објекат</td> <td>20,0 m;</td> </tr> <tr> <td>- за слободностојећи породични објекат</td> <td>12,0 m;</td> </tr> <tr> <td>- за породични објекат у прекинутом низу(двојни)</td> <td>8,0 m;</td> </tr> <tr> <td>- за породични објекат у низу</td> <td>6,0 m;</td> </tr> </tbody> </table>	- за вишепородични објекат	20,0 m;	- за слободностојећи породични објекат	12,0 m;	- за породични објекат у прекинутом низу(двојни)	8,0 m;	- за породични објекат у низу	6,0 m;
- за вишепородични објекат	20,0 m;								
- за слободностојећи породични објекат	12,0 m;								
- за породични објекат у прекинутом низу(двојни)	8,0 m;								
- за породични објекат у низу	6,0 m;								
<b>Хоризонтална регулација</b>	<p>Положај објекта на парцели дефинисан је:</p> <p><u>-породични објекти:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>предњом грађевинским линијом у односу на регулациону линију</li> <li>минимално одстојање од граница грађевинске парцеле је:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <math>2.5\text{m}</math> - ако се на фасади формирају прозорски отвори са парапетом <math>&lt; 1.6\text{m}</math>;</li> <li>2) <math>1.0\text{m}</math> - ако се на фасади формирају прозорски отвори са парапетом <math>\geq 1.6\text{m}</math>;</li> <li>3) код изградње објекта на граници са суседном парцелом, није дозвољено формирање прозорских отвора.</li> </ol> <p>- <i>у односу на друге објекте на парцели <math>1/2</math> висине вишег објекта или не мање од <math>3,0\text{m}</math>.</i></p> <p><u>- вишепородични објекти:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>предњом грађевинским линијом у односу на регулациону линију</li> <li>минимално одстојање објекта од граница грађевинске парцеле је <math>1/4</math> висине објекта или не мање од <math>3,0\text{m}</math>;</li> <li>у односу на друге објекте на парцели <math>1/2</math> висине вишег објекта, али не мање од <math>4,0\text{m}</math>, под условом да се задовоље минимална удаљења фасадних отвора појединачних стамбених просторија оријентисаних ка истом дворишту који су прописани одговарајућим Правилником о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова и обавезно поштовање прописа из области противпожарне заштите.</li> </ul> <p>Подземна грађевинска линија може да одступа од надземне грађевинске линије у оквиру парцеле, под условом да се, избором начина и коте фундирања новог објекта, на угрозе постојећи темељи суседних објеката.</p> <p><b>Измена и допуна 5.28 ("Сл.гласник општине Ђуприја бр. 46/20)</b></p> <p>"Изменама и допунама важећег планског документа мења се текстуални део измене и топуне 5.28, где је дефинисан положај објекта на парцели и то на следећи начин:</p> <p>- породични објекти: у односу на друге објекте на суседној парцели <math>1/2</math> висине вишег објекта или не мање од <math>3,0\text{m}</math>.</p>								

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вишепородични објекти: у односу на друге објекте на суседној парцели <math>\frac{1}{2}</math> висине вишег објекта, али не мање од 4,0m.</li> <li>- објекти других намена: у односу на друге објекте на суседној парцели <math>\frac{1}{2}</math> висине вишег објекта, али не мање од 4,0m."</li> </ul>
<b>Максимална спратност</b>	<p>Максимална висина објекта не сме бити већа од 1,0 растојања наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници.</p> <p><u>породични објекти:</u></p> <p>-мах П+2 (три надземне етаже)</p> <p><u>вишепородични објекти:</u></p> <p>-мах П+2 (три надземне етаже)</p>
<b>Индекс заузетости грађевинске парцеле</b>	<p>Максимални дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле:</p> <p>- <u>породични објекти</u>..... максимални индекс заузетости 50% под објектима;</p> <p>- <u>вишепородични објекти</u>..... максимални индекс заузетости 50% под објектима.</p> <p>Остали индекси који се односе на оба типа становиња;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мин 30% уређене, претежно компактне, зелене површине;</li> <li>- остало су саобраћајне површине и паркинг простори, уз обавезно озелењавање високим зеленилом.</li> </ul>
<b>Могућност изградње другог објекта на истој грађевинској парцели</b>	<p>Код породичног становиња могућа је изградња другог објекта на парцели уз задовољење свих осталих прописаних параметара. За објекте у дубини парцеле обавезно је обезбедити пролаз до јавне саобраћајне површине минималне ширине 2,5 m.</p> <p>Код вишепородичних и објеката друге намене могућа је изградња другог објекта на парцели уз задовољење свих осталих прописаних параметара. За објекте у дубини парцеле обавезно је обезбедити пролаз до јавне саобраћајне површине минималне ширине 3,5 м уз обезбеђење противпожарних услова.</p>
<b>Паркирање</b>	<p>Паркирање возила за сопствене потребе власници вишепородичног стамбеног објекта, свих врста изградње, по правилу обезбеђују на грађевинској парцели изван површине јавног пута, а према Општим правилима уређења и грађења површина и објеката остале наме.</p> <p>Површине гаража вишепородичних стамбених објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунају се при утврђивању индекса заузетости грађевинске парцеле.</p> <p><b>Измена и допуна 5.49 ("Сл.гласник општине Ђуприја бр. 46/20)</b></p> <p>На парцелама које су намењене за вишепородично становиње и комерцијално-пословне објекате за паркинг простор додаје се следеће:</p>

	<p>„На парцели у оквиру вишепородичног становања и комерцијално-пословних објеката могуће је дозволити изградњу објекта уколико је на парцели (или у оквиру објекта на парцели) обезбеђено 50% потребног броја паркинг места уколико власник парцеле докаже да је остатак до потребног броја трајно решио на локацији у оквиру блока односно у кругу до 150 м од локације . За породичне објекта потребно је обезбедити 100% потребних паркинг места на парцели(или у објекту на парцели).“</p>
<b>Помоћни објекти</b>	<p>Сви помоћни објекти и гараже за смештај возила налазе се у склопу основног објекта.</p> <p>Изузетно, када је од регулационе до грађевинске линије терен у нагибу већем од 12%, помоћни објекат (гаража, летњиковци) може се градити између регулационе и грађевинске линије.</p>
<b>Минимални степен комуналне опремљености</b>	<p>Минимални степен комуналне опремљености подразумева:</p> <p>обавезно: приступ јавној саобраћајној површини, водоводни прикључак, прикључак на фекалну канализацију (или септичку јamu), електроенергетски прикључак, решено одлагање комуналног отпада;</p> <p>препорука: прикључак на кишну канализацију, прикључак на гасовод, телефонски прикључак.</p>
<b>Ограђивање и уређење парцеле</b>	<p>Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван простора суседа.</p> <p>Могуће је ограђивање парцеле нетранспарентном оградом до висине 1,0 м и/или транспарентном или зеленом оградом до висине од 1,4 м рачунајући од коте терена.</p> <p>Парцеле вишепородичног становања по правилу се не ограђују. Изузетно је могуће ограђивање транспарентном или зеленом оградом до висине 1,4m.</p>

## 2) ОПШТА ПРАВИЛА

	<b>ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ</b>
<b>Претежна намена</b>	<p>Могуће је грађење објекта и уређење простора према планираној претежној намени земљишта која је дефинисана <i>Графичким прилогом Планирана претежна намена земљишта и подела на целине</i>.</p> <p>Посебна правила грађења и уређења дефинисана су за сваку осталу намену у делу Посебна правила уређења и грађења за површине и објекте остале намене.</p>
<b>Компабилна намена</b>	<p>Могуће је грађење објекта компатibilne намене.</p> <p>Могуће компатibilne намене су дефинисане за сваку појединачну претежну намену у делу посебна правила уређења и грађења површина и</p>

	<p>објекта остале намене. Компактните намене могу се градити само под условом да парцела, својом величином, обликом, конфигурацијом терена и условима за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру, пружа могућност за функционисање свих намена.</p> <p>Процентуални однос претежне и компактните намене на парцели може бити максимално у односу 50:50; Изузетно могуће је да компактната намена буде заступљена са више од 50% површине, уз обавезну израду Урбанистичког пројекта.</p>
<b>Забрањена намена</b>	Забрањено је грађење свих објеката који би својом наменом угрозили животну средину и претежну намену.
<b>Типологија објекта</b>	<p>Могуће је грађење објеката према Типологији објекта која је дефинисана положајем објекта према бочним границама грађевинске парцеле:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• слободностојећи објекти - објекат не додирује ни једну границу грађевинске парцеле;</li> <li>• објекти у прекинутом низу(први или последњи објекат у низу), двојни објекат – објекат на парцели додирује једну бочну границу грађевинске парцеле;</li> <li>• објекти у низу - објекат на парцели додирује обе бочне границе грађевинске парцеле.</li> </ul>
<b>Услови за формирање грађевинске парцеле</b>	<p>Могуће је формирање једне или више грађевинских парцела поступком препарцелације и/или парцелације уз обавезно задовољење свих услова дефинисаних у делу Посебна правила уређења и правила грађења на површинама остале намене.</p> <p>Свака грађевинска парцела, мора имати приступ јавној саобраћајној површини, непосредно или преко приступног пута минималне ширине 3,5m за једносмерни саобраћај и 5,5m за двосмерни саобраћај.</p> <p>Код парцелације којом настају три и више грађевинских парцела по дубини (преко приступног пута) обавезна је израда Урбанистичког пројекта.</p>
<b>Положај објекта (хоризонтална регулација)</b>	<p>Положај објекта на парцели дефинисан је:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предњом грађевинским линијом у односу на регулациону линију (дефинисана Графичким прилогом);</li> <li>• минималним одстојањем од граница грађевинске парцеле (према посебним правилима);</li> <li>• у односу на друге објекте на парцели (према посебним правилима).</li> </ul> <p>За грађевинске парцеле које имају индиректну везу са јавном саобраћајном површином преко приступног пута, грађевинска линија се утврђује кроз Локацијске услове, а према правилима за планирану претежну намену.</p> <p>Уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане грађевинске линије задржава се уколико не омета површину јавне намене (регулациону линију), саобраћајну прегледност или суседа на планираној грађевинској линији, уз могућу реконструкцију, надградњу једне етаже, адаптацију и санацију, а све интервенције у смислу дотрагање, надградње до пуне планиране висине или нове изградње могуће су само иза планом дефинисане грађевинске линије.</p>

	<p>Подземна грађевинска линија објекта може да одступа од грађевинске линије објекта, под условом да се избором начина и коте фундирања објекта, обезбеде постојећи темељи суседних објеката.</p> <p>Постављање објеката, унутар грађевинске линије, врши се на следеће начине:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• објекат треба да се постави тако да не омета сигурност саобраћајног кретања и прегледност раскрсница, објекте на истој и суседним парцелама,</li> <li>• објекат се поставља дужом страном паралелно изохипсама,</li> <li>• објекат треба да буде постављен правилно у односу на терен (без промене морфологије и природних услова тј. уз контролисано усецање и насипање) и правилно према странама света (инсолацији),</li> <li>• балкони, терасе и отворена степеништа не смеју да прелазе прописану грађевинску линију,</li> <li>• при рушењу целог објекта или делова објекта и њиховој поновној изградњи обавезно је поштовати планирану грађевинску линију.</li> <li>• грађевинска линија помоћног објекта се поставља иза грађевинске линије основног објекта на парцели.</li> </ul> <p>За објекте у обухвату постојећих или простора планираних за израду нових планова детаљне регулације, грађевинска линија дефинише се тим плановима.</p>
<b>Спратност објекта</b> <b>Висинска регулација</b>	<p>Висина објекта је растојање од нулте коте објекта (тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта) до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом).</p> <p>Могуће је грађење објекта до максималне дозвољене спратности објекта која је дефинисана за сваку планирану претежну намену земљишта према посебним правилима грађења. У постојећим претежно изграђеним грађевинским блоковима спратност објекта се одређује према постојећој висинској регулацији, изједначавањем висине венаца или слемена са суседним и претежно успостављеном висинском регулацијом уличног низа. Код појединачних постојећих објекта више спратности од планиране могућа је реконструкција у оквиру волумена објекта.</p> <p>Број спратова објекта, чији су поједини делови различите спратности, исказан је бројем спратова највишег дела објекта.</p> <p>Број спратова у објекту на нагнутом терену, исказан је према оном делу објекта који има највећи број спратова.</p> <p>Могућа је изградња поткровља (Пк) са надзитком висине до 1,6m, са кровним прозорима, излазима на кровну терасу или лођу, и кровним бацама (макс.висина од коте пода Пк до преломне линије баце је 3,0m).</p> <p>Мансардни кров не може се градити са препустима на венцима и мора се градити као традиционални мансардни кров (уписан у полуокруг).</p> <p>Могуће је грађење поддрумске(По) или сутеренске(Су) етаже уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе и уколико се задовоље сви урбанистички услови овог Плана.</p>
<b>Индекс заузетости</b>	Максимални дозвољени индекс заузетости дефинисан је за сваку планирану

<b>парцеле</b>	<p>претежну намену земљишта у делу Посебна правила грађења.</p> <p>Површина подземне етаже објекта не може заузимати више од 80% површине парцеле.</p> <p>У обрачун индекса заузетости или изграђености улазе сви објекти на грађевинској парцели.</p>
<b>Други објекти на грађ. парцели</b>	<p>Могућност изградње више објекта на истој грађевинској парцели дефинисана је за сваку планирану претежну намену земљишта у делу Посебних правила грађења.</p> <p>Уколико је дефинисана ова могућност, други објекти на истој грађевинској парцели се граде у оквиру претежне и компатибилних намена.</p>
<b>Помоћни објекти</b>	<p>На истој грађевинској парцели могу се градити помоћни објекти који су у функцији главног објекта (гараже породичних стамбених објекта, оставе, стазе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, платои, дечја игралишта, и други слични објекти).</p> <p>Спратност је приземље. Овај објекат не сме угрозити квалитет намене на суседним парцелама. На обликовање се примењују исти услови као за основни објекат.</p> <p>Помоћни објекат гради се иза основног објекта. Удаљеност од суседне парцеле је мин. 1,0 м. Изузетно, када је природни терен од регулационе до грађевинске линије у нагибу већем од 12%, помоћни објекат са наменом - гаража може се градити између регулационе и грађевинске линије уз услов да не омета саобраћајну прегледност. Спратност је приземље са могућношћу коришћења подземне етаже за помоћни простор, односно надземне за непокривену терасу. На овај објекат, обзиром на експонираност, примењују се услови обликовања као за основни објекат.</p> <p>У центрима свих нивоа није дозвољена изградња помоћних објекта, помоћни простор се реализује искључиво у оквиру основних објеката на парцели</p> <p>Правила за изградњу помоћног објекта (гараже) у оквиру сваке намене додатно су дефинисана за сваку намену у делу Посебна правила грађења.</p>
<b>Кота приземља објекта</b>	<p>Кота приземља објекта на равном терену не може да буде нижа од коте приступне саобраћајне површине.</p> <p>Кота приземља објекта може да буде максимум 1,20m, а минимум 0,30m виша од нулте коте (тачка пресека линије терена и вертикалне фасадне равни објекта).</p> <p>Кота приземља објекта на стрмом терену са нагибом од улице, када је нулта кота нижа од нивелете јавног пута, може да буде максимум 1,20m нижа од коте приступне саобраћајне површине.</p>
<b>Минимални Степен комуналне опремљености</b>	Обавезан је минимални степен комуналне опремљености парцеле и дефинисан је за сваку планирану претежну намену према посебним правилима грађења.

<b>Прикључење објекта на инфраструктуру</b>	Прикључење објекта на саобраћајну и другу комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација.
<b>Уређење парцеле</b>  <b>Зелене површине у оквиру парцеле</b>	<p>Парцела се уређује у свему према намени. Основно уређење обухвата нивелацију, зелене површине, партер и одводњавање.</p> <p>Обавезано је обезбеђивање минималне уређене површине под зеленилом у оквиру парцеле.</p> <p>Зелене површине су они простори у оквиру грађевинске парцеле који се обавезно уређују вегетацијом у директном контакту са тлом, (минимални слој земље за раст и развој биљака дебљине 0,80m).</p> <p>У зелене површине не рачунају се асфалтиране, бетонирани и поплочане површине, бехатон и бетонске растер подлоге, засрте површине песком, шљунком, туцаником, дробљени камен и други тампони, гумене и друге подлоге на којима није могућ раст и развој биљака.</p> <p>Минимални обавезан проценат површина под зеленилом дефинисан је за сваку претежну намену земљишта у делу Посебна правила грађења.</p>
<b>Одводњавање површинских вода</b>	<p>Обавезно је одводњавање атмосферских вода са парцеле.</p> <p>Атмосферске воде са једне грађевинске парцеле је забрањено усмеравати према парцели суседа.</p> <p>Атмосферске воде се одводе са парцеле слободним падом, риголама и каналима за прикупљање воде према сабирном окну атмосферске канализације, најмањим падом од 1,5%.</p> <p>Уколико постоје услови за прикључење на систем комуналне инфраструктуре кишне канализације обавезно је поштовање услова прикључења према условима овлашћених комуналних предузећа и организација.</p>
<b>Ограђивање</b>	<p>Могуће је ограђивање грађевинске парцеле тако да елементи ограде (стубови, жица, панели, зеленило, темељни зид ограде, парапет и капије) буду у оквиру грађевинске парцеле која се ограђује и да се врата и капије на уличној огради не могу отварати ван регулационе линије.</p> <p>Могућа врста и висина ограде дефинисана је за сваку претежну намену земљишта посебно. Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до максималне висине од 0,90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.</p> <p>Ограда грађевинских парцела привредних и комерцијалних објеката (радни и пословни објекти привредно-радних зона, складишта, радионице и сл.) може бити зидана или транспарентна до максималне висине 2,20 m.</p> <p>Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежна општинска служба.</p>

	<p>Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати "живом" (зеленом) оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1,40m (или евентуално пуном зиданом оградом до висине 1,40m уз сагласност суседа).</p> <p>Ограђивање грађевинских парцела за намене које се по закону ограђују врши се на начин који је утврђен одређеним правилником.</p> <p>Приликом ограђивања, врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.</p>
<b>Паркирање</b>	<p>Обавезно је обезбеђивање довољног паркинг простора у оквиру парцеле објекта или у оквиру јавног паркинга ван површине јавне саобраћајнице</p> <p><i>Обавезан минимални број паркинг места је за:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• стамбени објекти: 1 ПМ за сваки стан;</li> </ul> <p>(за стамбену јединицу површине веће од <math>80\text{m}^2</math> : 2 ПМ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• угоститељске објекте за смештај: 1 ПМ за сваких 10 кревета;</li> <li>• угоститељске објекте за исхрану и пиће: 1 ПМ за сваких 8 столица;</li> <li>• објекти трговине: 1 ПМ за сваких <math>100,0\text{ m}^2</math>;</li> <li>• пословне и административне објекте: 1 ПМ за сваких <math>70,0\text{ m}^2</math>;</li> <li>• складишта: 1 ПМ за сваких <math>200,0\text{ m}^2</math>;</li> <li>• индустриски објекти: 1 ПМ за сваких <math>200,0\text{ m}^2</math>;</li> <li>• верски објекти: 1 ПМ за сваких <math>70,0\text{ m}^2</math>;</li> </ul> <p>За објекте осталих намена обавезна је примена важећих правилника</p>
<b>Заштита животне средине, непокретног културног добра, технички, санитарни и безбедносни услови</b>	<p>Приликом пројектовања и изградње у зависности од врсте објекта обавезна је примена услова и мера из поглавља:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мере заштите животне средине (заштита ваздуха, заштита вода, заштита земљишта, заштита од буке и вибрација, заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења, заштита од удеса);</li> <li>• Мере заштита природних добара;</li> <li>• Мере заштите непокретних културних добара;</li> <li>• Мере заштите од елементарних непогода и других несрећа (заштита од елементарних непогода, заштита од поплава, заштита од клизања тла, заштита од земљотреса, заштита од пожара );</li> <li>• Мере енергетске ефикасности;</li> <li>• Мере приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим особама,</li> </ul> <p>Код увођења програма пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата. са искључењем из програма реализације свих оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не одговарају карактеру целине, односно према потреби се ради документација са аспекта заштите животне средине.</p>

	Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа, услова из геолошке подлоге и услова заштите од ратних разарања. Код већих радова потребно је извршити испитивања стабилности терена.
<b>Услови грађења у зони заштитног појаса инфраструктурних коридора</b>	Забрањена је изградња објекта у зони инфраструктурних коридора електроенергетске, водопривредне, гасоводне и друге инфраструктуре.  Изузетно уколико се грађевинска парцела налази у зони заштитног појаса инфраструктурног коридора електроенергетске, гасоводне, водопривредне и друге комуналне инфраструктуре грађење је могуће према техничким условима и уз сагласност надлежног управљача објекта инфраструктуре.
<b>Услови грађења у зони заштићеног непокретног културног добра</b>	У случају да се грађевинска парцела налази у зони заштићеног непокретног културног добра грађење је могуће према техничким условима и уз сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.
<b>Услови за грађење стамбених зграда и станова</b>	Приликом грађења стамбених зграда и станова обавезно је поштовање правила из важећег Правилника о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова;
<b>Услови за објеката за обављање одређене делатности</b>	Приликом грађења објекта за обављање одређене делатности обавезно је поштовање важећих правилника о минималним техничким условима за обављање одређене врсте делатности која ће се обављати у објектима.
<b>Архитектонско обликовање, материјализација, завршна обрада и колорит</b>	Фасада објекта (грађевинска обрада и елементи) треба да испуњава услов поштовања контекста природног амбијента и претежног архитектонског стила.  Искључена је примена неаутентичних стилских редова и мотива у обради фасадне пластике, стубова, ограда и других архитектонско грађевинских елемената објекта и партера.  Обрада објекта треба да буде високог квалитета, савременим материјалима у складу са начелима унапређења енергетске ефикасности која се односе на смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера и стандарда.  Могуће је грађење еркера, надстрешница без стубова, балкона, лођа, максимално 1,2m испред грађевинске линије објекта под условом да не заузима више од 50% површине фасадног платна објекта и налази се на делу објекта вишем од 4,0m.  За задњу и бочне фасаде објекта обавезно је задовољење правила минималне удаљености свих грађевинских елемената објекта од границе суседне парцеле.  Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе линије мин 3,0m, могуће је грађење надстрешница и кровних равни без стубова, максимално 1,2m испред грађевинске линије објекта.
<b>Кровне равни и венац</b>	Могуће је формирање равних кровова, двоводних и вишеводних класичних

<b>крова</b>	косих кровова, мансардних кровова уз поштовање одговарајућих правила и стандарда.  Могуће је формирање венца крова (препуста крова, стрехе) у ширини до 1,0m.  Венац крова (препуст крова, стреха) не сме прелазити границу суседне парцеле.
<b>Санитарни услови</b>	Обавезно је прибављање санитарних услова и примена прописаних мера које морају да испуне објекти, просторије, постројења, уређаји и опрема која подлежу санитарном надзору, са циљем заштите здравља становништва према Закону о санитарном надзору („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004).
<b>Услови грађења у зони МО</b>	У случају да се грађевинска парцела налази у зони заштитног појаса обавезно је прибављање и примена услова и правила према условима Министарства одбране (у Анексу плана);

### 3) ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

- Мере заштите:** Техничку документацију израдити у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и по чл. 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и на основу важећих прописа, стандарда и норматива који се односе на стабилност објекта, трајност материјала, противпожарну заштиту, термичку, звучну, хидрозаштиту и заштиту од сеизм. потреса, као и темељне уземљиваче за заштиту од опасног напона додира.
- Мере заштите од ратних разарања:** Приликом пројектовања и изградње применити техничке мере према правилима струке и у складу са важећом законском регулативом из ове области, посебно Законом о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/07, 88/2009, 88/2009-др.закон, 104/2009-др.закон, 10/2015 и 36/2018), Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018).
- Геолошка ограничења терена:** Терени повољни за урбанизацију, без ограничења у погледу коришћења, уз уважавања локалних инжењерскогеолошких карактеристика терена.
- Заштита од земљотреса – сеизмичност и сеизмички параметри:**

Према карти сеизмичке рејонизације територије Србије, урађеној у Сеизмолошком Заводу Србије, 1974. године, подручје ГП-а Ђуприје се налази у зони основног степена сеизмичког интензитета од  $8^{\circ}$  МЦС скале. При планирању даље организације насеља у простору, поштовани су резултати геолошке карте, рађене за потребе ГП-а, са упутствима о степену повољности, односно неповољности терена за градњу, што чини један од предуслова за део заштите од земљотреса.

Оваква могућа појава земљотреса обавезује на:

- обезбеђење потребних слободних површина, положаја комуналне инфраструктуре, дефинисање система изградње, положаја габарита, спратности и фундирању објекта у току израде урбанистичке документације;
- неопходна испитивања за рачунску корекцију основног степена, да би се кроз пројекте обезбедила сигурност објекта на очекивану јачину земљотреса;
- примену важећих сеизмичких прописа при реконструкцији постојећих и изградњи нових објекта.

Приликом изграње објекта обавезна је примена одговарајућих правилника о сеизмичним дејствима на конструкције:

-Правилник о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 31/1981, 49/1982, 29/1983, 52/1990);

-Правилник о техничким нормативима за пројектовање и прорачун инжињерских објекта у сеизмичким подручјима (1986.- нема законску снагу);

● **Заштита непокретних културних добара:** Ако се у току извођења радова нађе на археолошко налазиште или археолоске предмете, извођач је дужан да одмах без одлагања прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен (члан 109 Закона о заштити културних добара „Сл.гласник бр. 71/1994).

#### ● **Мере енергетске ефикасности**

##### **Планирани објекти:**

1. Смањење инсталисаних капацитета система грејања, вентилације и климатизације и повећање енергетске ефикасности система грејања.

- За спољашње пројектне температуре ваздуха и максималну температуру ваздуха грејаног простора користити Правилник о енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 61/2011;
- Захтеване вредности коефицијента пролажења топлоте и топлотне отпорности простора дефинисане су у Правилнику о енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 61/2011;
- Минимални захтеви енергетске ефикасности (енергетског учинка) за стамбене зграде, по методи поређења са најбољим праксама (Правилник о енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 61/2011);
- Сертификати о енергетским војствима зграда (Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 69/2012). Елаборат енергетске ефикасности је елаборат који обухвата прорачуне, текст и цртеже, израђен у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011) и саставни је део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе. Енергетски пасош морају имати све нове зграде, осим зграда које су наведеним правилником изузете од обавезе енергетске сертификације.
- Редовна инспекција и одржавање котлова, система грејања и климатизације.

2. Смањење потрошње топлотне енергије обезбеђивањем појединачног мерења потрошње топлотне енергије уз могућу регулацију потрошње топлотне енергије.

3. Смањење потрошње електричне енергије за грејање коришћењем:

- опреме за грејање веће енергетске ефикасности (топлотне пумпе),
- енергетски ефикасне опреме за сагоревање биомасе,
- соларних колектора,
- ефикасних термотехничких система са напредним системима регулације.

4. Изградња пасивних и нискоенергетских објекта.

##### **Постојећи објекти:**

5. Смањење инсталисаних капацитета система грејања, тј. потрошње енергије за грејање

и хлађење заптивањем прозора, уградњом засенчења, заменом прозора и спољних врата и топлотним изоловањем стамбених зграда.

6. Смањење потрошње електричне енергије промовисањем и подржавањем замене класичних сијалица са влакном енергетски ефикасним сијалицама.

7. Смањење потрошње електричне енергије заменом старих неефикасних уређаја ефикаснијим уређајима.

8. Енергетски пасош морају имати постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски санирају, осим зграда које су правилником изузете од обавезе енергетске сертификације. (Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 69/2012).

- **Услови за пројектовање и прикључење:**

- Услови за пројектовање и прикључење, бр. 8.Ф.1.1.0.-Д-09.05-104371-23 од 20.03.2023.год., „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина.
- На локацији, према наводима из Идејног решења и према Копији катастарског плана водова, постоји прикључак на водоводну и канализациону мрежу.

#### **4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ**

- Елаборат енергетске ефикасности (елаборат ЕЕ) израђен у складу са Правилником о енергетској ефикасности („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011), саставни је део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе;
- Техничку документацију израдити у свему према наведеним условима за пројектовање и изградњу;
- Инвеститор и извођач су обавезни да приликом извођења грађевинских радова на прописан начин обезбеде градилиште и суседне објекте од оштећења;
- Инвеститор и извођач су обавезни да приликом извођења земљаних радова изврше пријаву археолошких слојева уколико их има.

**II** На основу ових локацијских услова не може се приступити грађењу објекта, односно извођењу радова, али се може израдити пројекат за грађевинску дозволу, а за потребе прибављања решења о грађевинској дозволи.

Пројекат за грађевинску дозволу треба да буде урађен у свему према чл. 118а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - УС, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13- УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/1937/19-др.закон, 9/20 и 52/21), Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 73/2019) и осталим важећим техничким прописима и стандардима..

Одговорни пројектант је одговоран да пројекат за грађевинску дозволу буде урађен у складу са правилима грађења и осталим посебним условима садржаним у овим локацијским условима.

**III** Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев, према чл. 57. ст. 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21).

**IV** Уз захтев за издавање локацијских услова приложено је: Идејно решење (0-Главна свеска, и 1-Пројекат архитектуре) бр.трг.док. ИДР 01/23, фебруар 2023.године, које је израдио "Optimum projekt" Ђуприја, ул. Милице Ценић 11, одговорни пројектант је Зоран Стојановић, дипл.инж.грађ., лиценца број 317 А335 04; Катастраско топографски план к.п.бр. 1944 К.О. Ђуприја град, израђен од стране "Гео М&Б" Ђуприја; Пуномоћје, овера бр. УОП-II:48-2023 од 08.02.2023.год. и Доказ о уплати

прописане општинске, републичке административне таксе и накнаде за Централну евиденцију обједињене процедуре.

**V Саставни део локацијских услова је графички прилог** из Измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Ђуприја („Сл. гласник општине Ђуприја“, бр. 2/12, 9/18, 23/18-исправ., 46/20 и 11/22): Регулација, грађевинске линије, линије јавне површине (прилог 1), доступно и на сајту: <https://cuprija.rs/sr/dokumenta-kategorija/urbanisticki-planovi/>.

**Упутство о правном средству:** На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском, односно градском већу, у року од три дана од дана достављања локацијских услова.

За ове локацијске услове плаћена је републичка административна такса у износу 2270,00дин. на основу Закона о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин. износ., 55/2012-усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013-усклађени дин. изн., 65/2013-др.закон, 57/2014-усклађени дин. изн., 45/2015-усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016-усклађени дин. изн., 61/2017-усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018-испр., 50/2018-усклађени дин. изн. 95/2018 и 38/2019-усклађени дин. изн., 86/2019 и 90/2019-испр); плаћена је општинска накнада у износу од 1100,00 на основу Одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врше општински органи („Сл.гласник општине Ђуприја“, бр. 26/2018), Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врше општински органи („Сл.гласник општине Ђуприја“, бр. 45/2019) и плаћена је накнада за ЦЕОП у износу од 1.000,00 дин., на основу Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл.гласник РС.“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73, 2019, 15/2020 и 91/2020).

Локацијске услове доставити: инвеститору и архиви техничке документације.


РЕШЕНО У ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЂУПРИЈА

Број предмета: ROP-CUP-5463-LOC-1/2023  
заводни број 350-83/2023-05-1 од 28.3.2023.године

УРБАНИСТА,  
Божица Стојковић, дипл.инж.арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,  
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.

Графички прилог 1:Саставни део Локацијских услова  
 број ROP-CUP-5463-LOC-1/2023 заводни број 350-83/2023-05-1  
 РЕГУЛАЦИЈА, ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, ЛИНИЈЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  
 "Измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Ђуприја"  
 ("Сл.гласник општине Ђуприја" бр. 2/12, 9/18 и 23/18-исправ., 46/20 и 11/22)  
 за к.п.бр. 1944 К.О. Ђуприја град



**ЛЕГЕНДА:**

	ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛНА
	РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
	ИВИЧЊАК
	ОСОВИНА ПРОФИЛА
	ОСОВИНСКИ РАДИЈУС
	ОЗНАКА ПРОФИЛА
	ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА
	ГРАНИЦА ЈАВНИХ НАМЕНЕ
	ВОДОТОК
	ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА
	ГРАНИЦА ЗАШТИТНОГ ПРУЖНОГ ПОЈАСА
	ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ АУТОПУТА
	КАТАСТАРСКА МЕЂА
	КАТАСТАРСКА ПОДЛОГА
	Обухват измена и допуна
	Ознака измена и допуна

Урбаниста,  
 Божица Стојковић, дипл.инж.арх.